

βテスト版：内容は予告無しに変更します

水道事業ファクトシート

栃木県 那珂川町

総括：


09-043

町営

町営

1. 事業の経緯

検討書作成月	R04/11	2022/11
統計データ最新年		2021/03 (2年前)
事業創設	S38/02	1963/02 (59年前)
前回認可	H31/03	2019/03 (3年前)
計画目標	R10	2028 (6年後)
現行料金実施	R01/10	2019/10 (3年前)
平均勤続年数 (年)	2.0	
技術者の平均勤務年数 (年)	2.0	
平均資産償却年数 (年)	22.7	
20年経年化管路率 (%)	79%	
40年経年化管路率 (%)	0%	




コメント：

◆


2. 事業環境の見通し

行政区域内人口 (人)	15,580
現在／計画給水人口 (人)	15,063 / 21,095
2016⇒2020 人口増減	140% ↑ (増加)
公称施設能力 (m ³ /日)	8,018
1日平均／最大給水量 (m ³ /日)	5,649 / 6,846
1人1日平均／最大給水量 (m ³ /人日)	375 / 454
2016⇒2020 1人1日平均水量増減	-4% ↓ (減少)



コメント：


◆



3. 需要特性

3.1 使用水量原単位

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
一人一日最大給水量 (L/人日)	390	454	457	478	493	505	448
一人一日平均給水量 (L/人日)	389	375	374	385	403	402	370
一人一日平均有収水量 (L/人日)	282	264	312	297	323	321	310
水道普及率 (%)	36.8%	96.7%	91.9%	94.5%	87.7%	91.7%	79.8%
給水普及率 (%)	97.4%	96.7%	97.0%	95.3%	96.9%	96.9%	97.6%
負荷率 (%)	99.6%	82.5%	83.0%	84.6%	81.4%	80.0%	83.7%
最大稼働率 (%)	49.0%	85.4%	73.1%	76.4%	72.3%	76.4%	74.2%
有収率 (%)	72.6%	70.3%	84.5%	78.5%	81.2%	81.1%	84.9%




3.2 供給区域の効率性

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水管延長密度 (km/km ²) [A]	1.65	1.26	5.13	5.05	1.63	4.68	5.40
水道メーター密度 (個/km) [B]	37.4	24.8	67.0	76.0	42.0	45.6	60.0
需要分布 (個/km ²) [A*B=C]	62	31	344	384	68	214	324
固定資産使用効率 (m ³ /万円) [D]	5.2	6.4	6.7	7.1	5.9	5.7	6.9
配水管使用効率 (m ³ /m) [E]	13.1	7.7	16.4	14.3	10.6	11.8	15.6
配水管単価 (m/万円) [E/D=F]	2.5	1.2	2.4	2.0	1.8	2.1	2.3

用途別契約のメーター設置件数 (件) 0 0
口径別契約のメーター設置件数 (件) 2,341 6,000

コメント：
◆




4. 水道施設の特性

4.1 水源の安全度


	実取水量 (m ³ /日、%)	計画取水量	水源稼働率	水源構成率
ダム	0	0	--	--
表流水	0	0	--	--
浅井戸	3,951	5,636	70%	69%
深井戸	1,753	2,738	64%	31%
浄水受水	0	0	--	--
その他	0	0	--	--

自己水源比率 (%)	100%
水源事故安全比率 (受水) (%)	100%
水源事故安全比率 (単独) (%)	100%
水源事故力バー率 (受水) (%)	0%
水源事故力バー率 (単独) (%)	0%



コメント：

◆



4.2 淨水施設の効率


	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
淨水余裕率 (%)	104%	17%	42%	29%	46%	39%	34%
淨水場稼働率 (%)	49%	71%	40%	62%	45%	55%	35%
ろ過導入割合 (%)	0%	24%	45%	46%	40%	30%	32%
粉末活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	10%	6%	3%	1%	7%
粒状活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	4%	0%	2%	1%	3%
凝集剤注入率 (表流水) (mg/L)	0.0	0.0	25.3	20.2	29.7	23.2	32.0
塩素剤注入率 (mg/L)	4.1	3.5	13.8	6.2	34.5	5.8	21.0

淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水施設能力 計 (供用分含む) (m ³ /日)	0

緩速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	2	計画淨水量 1,912
急速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	0	0
膜ろ過 (箇所) (m ³ /日)	0	0


コメント：

◆



4.3 導送配水施設の能力と仕様

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水場数／配水場数（箇所）	1/4	11/20	6.8/11.6	9.2/9.7	5.5/8.1	7.5/14.2	4.2/6.3
配水池等合計容量 (m ³)	2,593	6,207	20,644	24,803	6,761	13,245	12,198
配水池滞留時間（計画） (hr)	28.4	26.4	18.2	18.6	22.5	19.2	18.1
配水池滞留時間（最大） (hr)	25.5	26.4	22.7	20.5	27.4	25.5	22.4
(1115)直結給水率(%)	0.0%	0.7%	6.2%	0.1%	2.3%	2.2%	4.1%
鉛給水管率（私有地含まず） (%)	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	1.9%	1.2%	0.6%
鉛給水管率（私有地含む） (%)	0.0%	0.0%	4.1%	0.0%	3.3%	2.3%	1.0%




コメント :

◆

4.4 耐震化の進捗

コメント :

◆




	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水施設耐震率 (%)	0.0%	0.0%	34.5%	27.0%	23.5%	36.5%	38.4%
ポンプ所耐震施設率 (%)	0.0%	3.7%	36.0%	37.0%	20.9%	35.3%	52.7%
配水池耐震施設率 (%)	0.0%	4.8%	55.1%	35.6%	38.7%	51.8%	55.1%
2210) 管路耐震化率 (PEP含まず) (%)	0.5%	1.9%	10.0%	5.7%	4.3%	6.3%	8.2%
(2210*) 管路耐震化率 (PEP含む) (%)	7.4%	5.8%	15.2%	9.4%	10.2%	12.5%	14.3%
地震の影響をうけにくい管路割合(%)	11.0%	8.8%	22.0%	26.7%	14.6%	17.4%	21.5%
更新対象管路割合(%)	47.5%	35.6%	33.1%	24.8%	46.3%	39.5%	36.4%
石綿セメント管残存率 (%)	2.2%	0.1%	0.6%	1.2%	1.0%	0.4%	1.0%

4.5 非常時対応力

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似	
緊急貯水槽設置箇所数（箇所）		0	0	0	0	0	0	
緊急貯水槽容量（m ³ ）	0	0	191	202	43	81	100	
災害時用確保可能水量（m ³ ）	2,593	0	8,988	11,460	2,182	5,024	5,410	
給水人口一人当たり貯留飲料水量（L/人）	206	206	166	157	233	203	162	
給水人口一人当たり配水量（L/人/日）	389	375	343	363	402	378	340	
配水池貯留能力（日）	1.06	1.10	0.95	0.85	1.14	1.06	0.93	
燃料備蓄日数（日）	1.25	0.25	0.93	0.64	0.54	1.19	0.63	
給水車保有度（台/千人）	0.0000	0.0000	0.0140	0.0081	0.0240	0.0207	0.0159	
車載用の給水タンク保有度（m ³ /千人）	0.3185	0.1328	0.9553	0.5982	4.0508	0.5041	2.9581	
自家用発電設備容量率（%）	106.0%	153.2%	3.8%	70.9%	57.4%	3.2%	1.8%	
応急給水計画	策定していない							
応急復旧計画	策定していない							
応援給水、応急復旧協定	---							
危機管理・地震対策マニュアル	0							
防災訓練の実施頻度	0							
その他防災訓練の名称	なし							
			2016～2020	5年間値	年間の最大			
						水源の水質事故数（件）	0	0
						幹線管路の事故割合（件）	0	0
						浄水場停止事故件数（件）	0	0
						管路事故件数（件）	0	0


コメント :



4.6 環境負荷低減策

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水量当たり電力消費量（kWh/m ³ ）	0.85	0.97	0.38	0.36	0.52	0.61	0.40
同 消費エネルギー（MJ/m ³ ）	3.09	3.53	1.42	1.31	1.94	2.24	1.47
同 二酸化炭素排出量（gCO ₂ /m ³ ）	324.2	371.1	146.5	136.5	201.4	233.6	152.7
施設の電力使用量計（kWh）	1,994,127						
事務所の電力使用量計（kWh）	0						
水力発電（kWh）	0 (0%)						
太陽光発電（kWh）	0 (0%)						
風力発電（kWh）	0 (0%)						
その他再生エネルギー（kWh）	0 (0%)						

コメント :



5. 更新投資の実施状況


5.1 更新の実施状況

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
経年化浄水施設率(%)	0.0%	0.0%	3.3%	8.9%	1.9%	3.2%	0.6%
経年化設備率(%)	0%	2%	13%	15%	8%	11%	17%
(2104) 管路の更新率(%)	2.0%	0.5%	0.6%	0.4%	0.5%	0.6%	0.6%
経年化管路率(20年)(%)	26.4%	78.9%	66.0%	65.0%	60.8%	63.1%	62.7%
(2103) 経年化管路率(40年)(%)	0.0%	0.3%	19.7%	13.2%	15.9%	18.7%	18.0%

	2016	2020
浄水場数／配水場数(箇所)	1／4	11／20
管路延長の推移(km)	68	268
新設／拡張投資(百万円)	0.0	0.0
建設改良投資(百万円)	98.2	168.2
他会計繰入金(資本)(百万円)	8.2	16.6



コメント :

◆



5.2 更新投資の負担水準

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
当年度減価償却率(%)	3.6%	4.4%	3.9%	4.1%	4.1%	4.0%	3.9%
有形固定資産減価償却率(%)	58.9%	62.6%	48.3%	50.3%	48.8%	46.6%	47.8%
繰入金比率(資本的収入分)(%)	9.8%	9.7%	14.3%	11.2%	21.1%	19.8%	15.8%
利子負担率(%)	#VALUE!	107.4%	156.6%	187.9%	155.5%	156.0%	155.0%
固定比率(%)	#VALUE!	137%	123%	119%	127%	134%	114%
固定資産構成比率(%)	#VALUE!	87%	87%	86%	86%	88%	85%
自己資本比率(%)	#VALUE!	64%	71%	73%	67%	66%	75%
企業債償還元金対減価償却費比率(%)	0%	62%	53%	58%	55%	61%	46%




コメント :


◆

6. 収益性と費用構成に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
営業収支比率 (%)	142%	106%	99%	109%	89%	92%	97%
経常収支比率 (%)	145%	117%	111%	115%	108%	111%	111%
総収支比率 (%)	145%	117%	111%	115%	108%	111%	111%
供給単価 (円/m ³)	315.9	230.2	177.7	165.6	177.9	169.1	177.1
給水原価 (円/m ³)	210.0	195.3	189.5	162.4	190.6	184.7	184.4
給水原価 (円/m ³) ※旧計算方法	248.5	231.8	219.6	182.4	223.8	223.2	211.0
一ヶ月当り家庭料金(10m ³) (円/月)	1,836	1,870	1,589	1,474	1,684	1,513	1,605
一ヶ月当り家庭料金(20m ³) (円/月)	4,212	4,290	3,298	3,172	3,406	3,117	3,326
回収率 (%)	150%	118%	94%	102%	93%	92%	96%




有収水量1m ³ あたり							
職員給与費 (円)	33.7	30.8	18.7	14.8	22.7	19.9	16.6
支払利息 (円)	24.3	9.9	8.3	9.9	12.0	12.1	6.8
減価償却費 (円)	98.2	102.6	70.7	78.0	93.4	89.1	68.1
動力費及び薬品費 (円)	29.3	25.8	7.9	7.6	12.2	12.5	8.3
修繕費 (円)	14.3	12.0	8.8	10.1	10.9	10.5	9.2
受水費 (円)	0.0	0.0	33.8	9.3	26.3	9.9	45.1
受託工事費、その他 (円)	49.0	50.9	36.3	32.5	36.5	37.7	34.1
給水収益に対する							
職員給与費の割合 (%)	10.7%	13.4%	11.4%	9.5%	13.3%	12.6%	10.0%
企業債利息の割合 (%)	7.7%	4.3%	5.0%	6.3%	7.0%	7.7%	4.1%
減価償却費の割合 (%)	31.1%	44.5%	43.0%	49.8%	54.8%	56.7%	41.0%
企業債償還金の割合 (%)	40.9%	27.5%	23.8%	29.7%	35.1%	36.4%	20.5%
他会計繰入金 (収益) の割合 (%)	0.5%	0.8%	4.1%	1.9%	9.6%	10.0%	4.0%
他会計繰入金 (資本) の割合 (%)	4.0%	5.0%	4.4%	2.8%	9.6%	9.4%	4.4%



2016～2020	5年間値	最小値					
流動比率 (%)	315%	224%					
当座比率 (%)	311%	219%					

第三者委託
検針委託

無し
全部委託



コメント :



7. 生産性と組織体制に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
全職員数（臨時・嘱託含）（人）	2	8	22.3	20.3	7.3	13.1	12.6
全職員数（正規職員）（人）	2	7	19.5	18.8	6.0	11.4	10.7
損益勘定所属職員数（人）	2	8	17.2	16.5	6.1	10.6	10.0
職員平均年齢（年）	50	36	43.3	42.7	43.5	43.5	42.9
平均勤続年数（年）	3	2	10.2	7.2	9.6	9.3	8.9
技術者の平均勤務年数（年）	0	2	9.5	5.4	8.3	7.7	8.3
1人1月平均給与（手当込）（千円）	678	430	476	488	470	471	466
損益勘定職員1人当たり							
給水人口（人/人）	3,140	1,883	3,695	4,861	2,423	3,115	3,823
給水収益（千円/人）	102,201	41,726	66,744	82,418	48,729	56,075	69,891
全正規職員1人当たり							
有収水量（m ³ /人）	323,500	207,143	407,314	564,261	361,055	400,548	446,789
メータ数（箇所/人）	1,171	857	980	2,416	645	968	885

