

βテスト版：内容は予告無しに変更します

水道事業ファクトシート

島根県 奥出雲町

総括：


32-025

町営

町営

1. 事業の経緯


検討書作成月	R05/03	2023/03
統計データ最新年		2021/03 (3年前)
事業創設	H29/03	2017/03 (6年前)
前回認可	H29/03	2017/03 (6年前)
計画目標	R03	2021 (2年前)
現行料金実施	R02/04	2020/04 (3年前)
平均勤続年数 (年)	24.0	
技術者の平均勤務年数 (年)	26.0	
平均資産償却年数 (年)	21.5	
20年経年化管路率 (%)	58%	
40年経年化管路率 (%)	5%	




コメント：

2. 事業環境の見通し

行政区域内人口 (人)	11,697
現在／計画給水人口 (人)	11,545 / 11,366
2016⇒2020 人口増減	
公称施設能力 (m ³ /日)	6,280
1日平均／最大給水量 (m ³ /日)	4,214 / 5,544
1人1日平均／最大給水量 (m ³ /人日)	365 / 480
2016⇒2020 1人1日平均水量増減	




コメント：



3. 需要特性

3.1 使用水量原単位

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
一人一日最大給水量 (L/人日)		480	457	513	493	505	477
一人一日平均給水量 (L/人日)		365	374	371	403	402	403
一人一日平均有収水量 (L/人日)		293	312	305	323	321	309
水道普及率 (%)		98.7%	91.9%	91.5%	87.7%	91.7%	94.5%
給水普及率 (%)		99.4%	97.0%	98.3%	96.9%	96.9%	96.7%
負荷率 (%)		76.0%	83.0%	72.9%	81.4%	80.0%	83.4%
最大稼働率 (%)		88.3%	73.1%	91.4%	72.3%	76.4%	80.0%
有収率 (%)		80.4%	84.5%	83.0%	81.2%	81.1%	78.4%




3.2 供給区域の効率性

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水管延長密度 (km/km ²) [A]		3.12	5.13	5.07	1.63	4.68	4.67
水道メーター密度 (個/km) [B]		12.2	67.0	34.1	42.0	45.6	50.1
需要分布 (個/km ²) [A*B=C]		38	344	173	68	214	234
固定資産使用効率 (m ³ /万円) [D]		1.7	6.7	4.2	5.9	5.7	5.5
配水管使用効率 (m ³ /m) [E]		3.2	16.4	8.2	10.6	11.8	11.1
配水管単価 (m/万円) [E/D=F]		1.9	2.4	2.0	1.8	2.1	2.0

用途別契約のメーター設置件数 (件) 5,124
口径別契約のメーター設置件数 (件) 0

コメント :


◆



4. 水道施設の特性

4.1 水源の安全度


(m ³ /日、%)	実取水量	計画取水量	水源稼働率	水源構成率
ダム	414	691	60%	9%
表流水	2,049	3,106	66%	45%
浅井戸	1,616	1,967	82%	35%
深井戸	233	411	57%	5%
浄水受水	0	0	--	--
その他	268	575	47%	6%



自己水源比率 (%)	100%
水源事故安全比率 (受水) (%)	40%
水源事故安全比率 (単独) (%)	40%
水源事故力バー率 (受水) (%)	183%
水源事故力バー率 (単独) (%)	183%
	170%
	139%

コメント :

◆



4.2 淨水施設の効率


	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
淨水余裕率 (%)		13%	42%	14%	46%	39%	35%
淨水場稼働率 (%)		67%	40%	47%	45%	55%	51%
ろ過導入割合 (%)		84%	45%	54%	40%	30%	50%
粉末活性炭処理割合 (GP) (%)		11%	10%	0%	3%	1%	0%
粒状活性炭処理割合 (GP) (%)		10%	4%	2%	2%	1%	1%
凝集剤注入率 (表流水) (mg/L)		8.1	25.3	24.0	29.7	23.2	26.1
塩素剤注入率 (mg/L)		9.5	13.8	7.7	34.5	5.8	18.5

淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水場能力 () (m ³ /日)	0
淨水施設能力 計 (供用分含む) (m ³ /日)	0

緩速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	17	計画浄水量 (m ³ /日)	3,585
急速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	2		646
膜ろ過 (箇所) (m ³ /日)	2		1,047


コメント :

◆



4.3 導送配水施設の能力と仕様

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水場数／配水場数（箇所）	0／0	28／79	6.8／11.6	16.7／42.5	5.5／8.1	7.5／14.2	12.7／17.6
配水池等合計容量 (m ³)		7,538	20,644	17,083	6,761	13,245	15,603
配水池滞留時間（計画） (hr)	--		18.2	5.7	22.5	19.2	17.5
配水池滞留時間（最大） (hr)		42.9	22.7	26.4	27.4	25.5	24.2
(1115)直結給水率(%)		0.0%	10.4%	13.9%	2.3%	4.9%	3.0%
鉛給水管率（私有地含まず） (%)		0.0%	3.4%	0.0%	1.9%	2.8%	1.6%
鉛給水管率（私有地含む） (%)		0.0%	6.9%	21.7%	3.3%	5.2%	2.3%




コメント :

◆

4.4 耐震化の進捗

コメント :

◆



	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水施設耐震率 (%)		0.0%	34.5%	50.4%	23.5%	36.5%	22.7%
ポンプ所耐震施設率 (%)		0.0%	36.0%	44.7%	20.9%	35.3%	23.8%
配水池耐震施設率 (%)		0.0%	55.1%	61.2%	38.7%	51.8%	39.2%
2210) 管路耐震化率 (PEP含まず) (%)		0.0%	10.0%	5.2%	4.3%	6.3%	6.2%
(2210*) 管路耐震化率 (PEP含む) (%)		28.4%	15.2%	14.1%	10.2%	12.5%	12.7%
地震の影響をうけにくい管路割合(%)		28.4%	22.0%	17.5%	14.6%	17.4%	20.6%
更新対象管路割合(%)		64.3%	33.1%	35.3%	46.3%	39.5%	40.2%
石綿セメント管残存率 (%)		0.7%	0.6%	0.2%	1.0%	0.4%	1.7%


4.5 非常時対応力

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
緊急貯水槽設置箇所数（箇所）	0	0	1	0	0	0	0
緊急貯水槽容量（m ³ ）	0	191	605	43	81	7	
災害時用確保可能水量（m ³ ）	0	8,988	8,060	2,182	5,024	4,844	
給水人口一人当たり貯留飲料水量（L/人）	326	166	203	233	203	190	
給水人口一人当たり配水量（L/人/日）	365	343	345	402	378	377	
配水池貯留能力（日）	1.79	0.95	1.10	1.14	1.06	1.01	
燃料備蓄日数（日）		0.93	0.73	0.54	1.19	1.21	
給水車保有度（台/千人）	0.0000	0.0140	0.0143	0.0240	0.0207	0.0165	
車載用の給水タンク保有度（m ³ /千人）	0.3465	0.9553	5.2435	4.0508	0.5041	3.1466	
自家用発電設備容量率（%）		3.8%	71.4%	57.4%	3.2%	0.6%	

応急給水計画	策定している	2016～2020	5年間値	年間の最大
応急復旧計画	策定している			
応援給水、応急復旧協定	設定していない			
危機管理・地震対策マニュアル	1			
防災訓練の実施頻度	0			
その他防災訓練の名称	無し			
水源の水質事故数（件）	0	0	0	
幹線管路の事故割合（件）	0	0	0	
浄水場停止事故件数（件）	0	0	0	
管路事故件数（件）	20	10		

コメント :


◆



4.6 環境負荷低減策

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水量当たり電力消費量（kWh/m ³ ）		0.96	0.38	0.57	0.52	0.61	0.50
同 消費エネルギー（MJ/m ³ ）		3.56	1.42	2.12	1.94	2.24	1.85
同 二酸化炭素排出量（gCO ₂ /m ³ ）		372.0	146.5	220.1	201.4	233.6	192.9

施設の電力使用量計（kWh）	1,474,619
事務所の電力使用量計（kWh）	0
水力発電（kWh）	0(0%)
太陽光発電（kWh）	0(0%)
風力発電（kWh）	0(0%)
その他再生エネルギー（kWh）	0(0%)




コメント :

◆

5. 更新投資の実施状況


5.1 更新の実施状況

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
経年化浄水施設率(%)		0.0%	3.3%	7.8%	1.9%	3.2%	1.6%
経年化設備率(%)		0%	13%	4%	8%	11%	11%
(2104) 管路の更新率(%)		0.0%	0.6%	0.6%	0.5%	0.6%	0.6%
経年化管路率(20年)(%)		57.6%	66.0%	62.9%	60.8%	63.1%	59.6%
(2103) 経年化管路率(40年)(%)		4.7%	19.7%	19.4%	15.9%	18.7%	16.9%




5.2 更新投資の負担水準

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
当年度減価償却率(%)		4.7%	3.9%	4.2%	4.1%	4.0%	4.1%
有形固定資産減価償却率(%)		17.7%	48.3%	45.0%	48.8%	46.6%	44.4%
繰入金比率(資本的収入分)(%)		53.2%	14.3%	35.8%	21.1%	19.8%	28.6%
利子負担率(%)		175.3%	156.6%	161.1%	155.5%	156.0%	152.5%
固定比率(%)		171%	123%	152%	127%	134%	135%
固定資産構成比率(%)		99%	87%	91%	86%	88%	90%
自己資本比率(%)		58%	71%	60%	67%	66%	67%
企業債償還元金対減価償却費比率(%)		86%	53%	74%	55%	61%	59%




6. 収益性と費用構成に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
営業収支比率 (%)		40%	99%	85%	89%	92%	87%
経常収支比率 (%)		106%	111%	108%	108%	111%	108%
総収支比率 (%)		106%	111%	108%	108%	111%	107%
供給単価 (円/m ³)		185.4	177.7	200.0	177.9	169.1	172.3
給水原価 (円/m ³)		280.6	189.5	246.5	190.6	184.7	234.4
給水原価 (円/m ³) ※旧計算方法		527.3	219.6	317.0	223.8	223.2	296.7
一ヶ月当り家庭料金(10m ³) (円/月)		1,770	1,589	1,854	1,684	1,513	1,631
一ヶ月当り家庭料金(20m ³) (円/月)		3,540	3,298	3,758	3,406	3,117	3,382
回収率 (%)		66%	94%	81%	93%	92%	74%



有収水量1m ³ あたり						
職員給与費 (円)		31.2	18.7	27.7	22.7	19.9
支払利息 (円)		53.8	8.3	18.4	12.0	12.1
減価償却費 (円)		350.9	70.7	122.6	93.4	89.1
動力費及び薬品費 (円)		23.5	7.9	11.5	12.2	12.5
修繕費 (円)		21.2	8.8	12.3	10.9	10.5
受水費 (円)		0.0	33.8	23.0	26.3	9.9
受託工事費、その他 (円)		46.7	36.3	45.8	36.5	37.7
給水収益に対する						
職員給与費の割合 (%)		16.8%	11.4%	14.2%	13.3%	12.6%
企業債利息の割合 (%)		29.0%	5.0%	9.4%	7.0%	7.7%
減価償却費の割合 (%)		189.3%	43.0%	62.9%	54.8%	56.7%
企業債償還金の割合 (%)		163.0%	23.8%	46.7%	35.1%	36.4%
他会計繰入金 (収益) の割合 (%)		67.9%	4.1%	14.6%	9.6%	10.0%
他会計繰入金 (資本) の割合 (%)		125.8%	4.4%	18.1%	9.6%	9.4%



7. 生産性と組織体制に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
全職員数（臨時・嘱託含）（人）		9	22.3	24.6	7.3	13.1	14.8
全職員数（正規職員）（人）		6	19.5	20.4	6.0	11.4	12.5
損益勘定所属職員数（人）		4	17.2	16.8	6.1	10.6	10.8
職員平均年齢（年）		46	43.3	44.9	43.5	43.5	43.7
平均勤続年数（年）		24	10.2	13.4	9.6	9.3	11.4
技術者の平均勤務年数（年）		26	9.5	13.1	8.3	7.7	10.9
1人1月平均給与（手当込）（千円）		558	476	568	470	471	493
損益勘定職員1人当たり							
給水人口（人/人）		2,886	3,695	2,681	2,423	3,115	3,789
給水収益（千円/人）		57,298	66,744	57,490	48,729	56,075	73,354
全正規職員1人当たり							
有収水量（m ³ /人）		206,000	407,314	277,073	361,055	400,548	451,502
メータ数（箇所/人）		854	582	146	656	455	390

