

βテスト版：内容は予告無しに変更します

水道事業ファクトシート 徳島県 德島市

総括：


36-002

市営

市営

1. 事業の経緯

検討書作成月	R04/10	2022/10
統計データ最新年		2021/03 (2年前)
事業創設	T15/09	1926/09 (96年前)
前回認可	H27/03	2015/03 (7年前)
計画目標	H30	2018 (4年前)
現行料金実施	R01/10	2019/10 (3年前)
平均勤続年数 (年)		23.0
技術者の平均勤務年数 (年)		23.0
平均資産償却年数 (年)		24.7
20年経年化管路率 (%)		68%
40年経年化管路率 (%)		17%




コメント：

◆


2. 事業環境の見通し

行政区域内人口 (人)	251,532
現在／計画給水人口 (人)	234,987 / 297,000
2016⇒2020 人口増減	-2% ↓ (減少)
公称施設能力 (m ³ /日)	168,990
1日平均／最大給水量 (m ³ /日)	92,310 / 100,444
1人1日平均／最大給水量 (m ³ /人日)	362 / 392
2016⇒2020 1人1日平均水量増減	0% ↓ (減少)



コメント：


◆



3. 需要特性

3.1 使用水量原単位

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
一人一日最大給水量 (L/人日)	399	392	457	576	376	437	438
一人一日平均給水量 (L/人日)	362	362	374	445	333	365	368
一人一日平均有収水量 (L/人日)	347	347	312	352	299	308	310
水道普及率 (%)	93.0%	93.4%	91.9%	94.9%	94.8%	92.2%	96.7%
給水普及率 (%)	93.2%	93.6%	97.0%	97.5%	98.5%	95.9%	98.5%
負荷率 (%)	91.1%	91.9%	83.0%	79.6%	87.8%	84.4%	83.6%
最大稼働率 (%)	61.2%	59.4%	73.1%	68.7%	74.6%	66.5%	68.9%
有収率 (%)	96.2%	96.1%	84.5%	80.2%	90.2%	84.6%	85.3%




3.2 供給区域の効率性

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水管延長密度 (km/km ²) 【A】	10.42	10.59	5.13	7.09	7.27	2.83	7.72
水道メーター密度 (個/km) 【B】	82.3	84.4	67.0	49.9	79.0	71.2	76.7
需要分布 (個/km ²) 【A * B = C】	857	894	344	354	574	201	592
固定資産使用効率 (m ³ /万円) 【D】	6.7	6.8	6.7	7.8	7.0	5.5	7.1
配水管使用効率 (m ³ /m) 【E】	27.1	26.1	16.4	16.6	19.2	16.4	18.9
配水管単価 (m/万円) 【E / D = F】	4.1	3.9	2.4	2.1	2.7	3.0	2.7

用途別契約のメーター設置件数 (件) 90,549 94,406
口径別契約のメーター設置件数 (件) 0 0

コメント：
◆




4. 水道施設の特性


4.1 水源の安全度

(m ³ /日、%)	実取水量	計画取水量	水源稼働率	水源構成率
ダム	51,315	125,172	41%	55%
表流水	16,164	40,000	40%	17%
浅井戸	110	0	#DIV/0!	0%
深井戸	25,827	34,940	74%	28%
浄水受水	0	0	--	--
その他	0	0	--	--

自己水源比率 (%)	100%
水源事故安全比率 (受水) (%)	28%
水源事故安全比率 (単独) (%)	28%
水源事故力バー率 (受水) (%)	314%
水源事故力バー率 (単独) (%)	314%




コメント :



4.2 净水施設の効率

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
净水余裕率 (%)	63%	68%	42%	51%	39%	56%	49%
净水場稼働率 (%)	56%	55%	40%	54%	39%	52%	43%
ろ過導入割合 (%)	56%	56%	45%	48%	42%	82%	49%
粉末活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	10%	0%	11%	14%	14%
粒状活性炭処理割合 (GP) (%)	0%	0%	4%	0%	5%	6%	5%
凝集剤注入率 (表流水) (mg/L)	18.2	10.1	25.3	14.5	25.5	26.6	27.8
塩素剤注入率 (mg/L)	8.5	6.8	13.8	7.0	11.6	17.9	14.3

净水場能力 (第十) (m ³ /日)	94,050
净水場能力 () (m ³ /日)	0
净水場能力 () (m ³ /日)	0
净水施設能力 計 (供用分含む) (m ³ /日)	94,050
净水場数	計画浄水量
緩速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	0
急速ろ過 (箇所) (m ³ /日)	1
膜ろ過 (箇所) (m ³ /日)	0




コメント :



4.3 導送配水施設の能力と仕様

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水場数／配水場数（箇所）	5／12	6／12	6.8／11.6	5.8／16.6	8.2／19.4	6.8／16.5	8.9／18
配水池等合計容量 (m³)	64,395	64,395	20,644	13,508	44,138	35,808	43,879
配水池滞留時間（計画）(hr)	16.4	16.7	18.2	17.6	16.5	20.0	17.8
配水池滞留時間（最大）(hr)	16.4	16.7	22.7	20.6	21.1	23.8	22.0
(1115)直結給水率(%)	2.0%	2.3%	10.4%	1.1%	10.0%	6.8%	12.9%
鉛給水管率（私有地含まず）(%)	8.4%	7.1%	3.4%	3.1%	3.8%	5.9%	4.0%
鉛給水管率（私有地含む）(%)	10.7%	9.1%	6.9%	4.0%	8.0%	11.2%	7.7%

	構成比	2016	2020
DCIP (km)	88%	1,009.0	1,047.3
SP (km)	1%	11.2	7.4
PEP (km)	0%	0.2	5.3
VP (km)	9%	103.0	105.7
CIP (km)	2%	41.8	18.9
ACP (km)	0%	0.1	0.1
不明・その他 (km)	0%	2.1	2.1
Total (km)	100%	1,167.4	1,187.0




コメント :

◆

4.4 耐震化の進捗

コメント :

◆




	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
浄水施設耐震率 (%)	18.5%	36.5%	34.5%	28.3%	40.2%	34.8%	32.6%
ポンプ所耐震施設率 (%)	60.2%	65.3%	36.0%	3.9%	48.0%	46.2%	41.9%
配水池耐震施設率 (%)	3.6%	22.7%	55.1%	42.0%	59.5%	52.4%	62.3%
2210) 管路耐震化率 (PEP含まず) (%)	34.2%	36.4%	10.0%	13.8%	12.1%	11.3%	13.2%
[2210*) 管路耐震化率 (PEP含む) (%)	34.2%	36.9%	15.2%	14.7%	17.8%	15.8%	18.1%
地震の影響をうけにくい管路割合(%)	34.2%	36.9%	22.0%	16.1%	24.4%	23.9%	24.8%
更新対象管路割合(%)	8.9%	6.5%	33.1%	48.1%	27.3%	27.0%	27.7%
石綿セメント管残存率 (%)	0.0%	0.0%	0.6%	0.3%	0.2%	0.6%	0.1%




4.5 非常時対応力

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
緊急貯水槽設置箇所数（箇所）	0	0	0	1	1	1	
緊急貯水槽容量（m ³ ）	0	0	191	0	429	378	52
災害時用確保可能水量（m ³ ）	39,695	40,045	8,988	6,250	22,611	15,019	17,369
給水人口一人当たり貯留飲料水量（L/人）	134	137	166	185	149	177	156
給水人口一人当たり配水量（L/人/日）	362	362	343	420	332	346	339
配水池貯留能力（㎥）	0.68	0.70	0.95	0.86	0.88	0.99	0.92
燃料備蓄日数（日）	1.13	1.13	0.93	0.83	0.14	0.33	0.91
給水車保有度（台/千人）	0.0042	0.0085	0.0140	0.0091	0.0119	0.0128	0.0118
車載用の給水タンク保有度（m ³ /千人）	0.0418	0.0426	0.9553	0.1188	0.0980	0.5547	0.1072
自家用発電設備容量率（%）	55.6%	51.8%	3.8%	62.2%	60.8%	55.2%	4.9%
応急給水計画	策定している			2016～2020	5年間値	年間の最大	
応急復旧計画	策定している						
応援給水、応急復旧協定	設定している			水源の水質事故数（件）	1	1	
危機管理・地震対策マニュアル	1			幹線管路の事故割合（件）	0	0	
防災訓練の実施頻度	0			浄水場停止事故件数（件）	0	0	
その他防災訓練の名称	地域防災訓練			管路事故件数（件）	154	46	



4.6 環境負荷低減策


	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
配水量当たり電力消費量 (kWh/m ³)	0.40	0.35	0.38	0.52	0.35	0.38	0.35
同 消費エネルギー (MJ/m ³)	1.50	1.30	1.42	1.91	1.28	1.42	1.31
同 二酸化炭素排出量 (gCO ₂ /m ³)	153.3	134.3	146.5	199.2	131.9	146.5	135.0
施設の電力使用量計 (kWh)	10,831,842						
事務所の電力使用量計 (kWh)	138,254						
水力発電 (kWh)	0 (0%)						
太陽光発電 (kWh)	755,922 (7%)						
風力発電 (kWh)	0 (0%)						
その他再生エネルギー (kWh)	0 (0%)						



5. 更新投資の実施状況


5.1 更新の実施状況

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
経年化浄水施設率(%)	3.0%	4.0%	3.3%	1.5%	4.1%	4.3%	4.5%
経年化設備率(%)	17%	7%	13%	13%	16%	13%	12%
(2104) 管路の更新率(%)	0.7%	1.0%	0.6%	0.6%	0.7%	0.6%	0.6%
経年化管路率(20年)(%)	55.0%	68.1%	66.0%	62.8%	67.3%	69.6%	70.9%
(2103) 経年化管路率(40年)(%)	13.5%	17.3%	19.7%	24.5%	21.1%	22.9%	23.0%




5.2 更新投資の負担水準

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
当年度減価償却率(%)	3.9%	4.0%	3.9%	3.9%	3.8%	3.8%	3.8%
有形固定資産減価償却率(%)	42.8%	48.0%	48.3%	48.2%	48.0%	48.9%	49.1%
繰入金比率（資本の収入分）(%)	6.9%	14.3%	14.3%	15.1%	10.3%	13.7%	12.2%
利子負担率(%)	236.1%	206.6%	156.6%	178.1%	155.2%	160.2%	161.6%
固定比率(%)	162%	144%	123%	135%	120%	127%	126%
固定資産構成比率(%)	89%	89%	87%	86%	87%	89%	88%
自己資本比率(%)	55%	61%	71%	64%	73%	70%	70%
企業債償還元金対減価償却費比率(%)	69%	79%	53%	68%	48%	56%	54%




6. 収益性と費用構成に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
営業収支比率 (%)	118%	112%	99%	111%	101%	100%	106%
経常収支比率 (%)	118%	115%	111%	118%	112%	113%	115%
総収支比率 (%)	118%	115%	111%	118%	111%	112%	115%
供給単価 (円/m ³)	141.3	138.8	177.7	145.4	162.7	193.8	177.9
給水原価 (円/m ³)	119.1	123.2	189.5	133.5	158.7	217.2	175.0
給水原価 (円/m ³) ※旧計算方法	133.9	139.9	219.6	152.0	176.2	255.2	199.1
一ヶ月当り家庭料金(10m ³) (円/月)	991	1,007	1,589	1,317	1,294	1,673	1,437
一ヶ月当り家庭料金(20m ³) (円/月)	2,401	2,437	3,298	2,818	2,883	3,569	3,137
回収率 (%)	119%	113%	94%	109%	103%	89%	102%



有収水量1m ³ あたり								
	2016	2020	2016	2020	2016	2020	2016	2020
職員給与費 (円)	32.1	30.0	18.7	23.2	18.1	22.5	20.9	
支払利息 (円)	17.0	12.5	8.3	10.8	6.9	10.7	8.0	
減価償却費 (円)	63.6	65.1	70.7	62.3	65.0	86.2	66.4	
動力費及び薬品費 (円)	7.8	7.3	7.9	11.7	6.8	8.2	7.0	
修繕費 (円)	2.5	1.9	8.8	6.0	8.1	9.0	6.9	
受水費 (円)	0.0	0.0	33.8	1.6	36.9	12.1	25.4	
受託工事費、その他 (円)	20.4	28.9	36.3	29.5	35.8	47.5	35.0	
給水収益に対する								
職員給与費の割合 (%)	22.7%	21.6%	11.4%	16.3%	11.2%	12.8%	12.9%	
企業債利息の割合 (%)	12.1%	9.0%	5.0%	7.6%	4.3%	6.1%	4.9%	
減価償却費の割合 (%)	45.0%	46.9%	43.0%	43.8%	40.1%	49.0%	40.9%	
企業債償還金の割合 (%)	31.0%	37.0%	23.8%	32.3%	20.3%	28.5%	22.6%	
他会計繰入金 (収益) の割合 (%)	0.6%	0.5%	4.1%	3.6%	2.5%	4.9%	2.6%	
他会計繰入金 (資本) の割合 (%)	1.4%	4.1%	4.4%	5.3%	2.9%	4.3%	3.1%	



コメント :



7. 生産性と組織体制に関する分析

	2016	2020	全国平均	都道府県	規模類似	水源類似	経年類似
全職員数（臨時・嘱託含）（人）	147	132	22.3	17.8	50.0	42.9	51.7
全職員数（正規職員）（人）	146	130	19.5	15.7	44.6	38.4	45.5
損益勘定所属職員数（人）	116	100	17.2	13.8	37.0	32.6	39.0
職員平均年齢（年）	42	44	43.3	44.7	44.8	43.6	44.0
平均勤続年数（年）	21	23	10.2	9.5	11.7	14.4	11.9
技術者の平均勤務年数（年）	21	23	9.5	7.7	12.0	14.0	12.1
1人1月平均給与（手当込）（千円）	516	531	476	509	510	478	489
損益勘定職員1人当たり							
給水人口（人/人）	2,065	2,350	3,695	2,637	4,083	3,170	3,614
給水収益（千円/人）	36,957	41,253	66,744	47,911	71,960	61,803	64,196
全正規職員1人当たり							
有収水量（m ³ /人）	207,870	228,631	407,314	356,926	411,158	339,427	383,304
メータ数（箇所/人）	620	726	582	792	518	569	703

